

# 超優 快乾批土

## 產品介紹

快乾批土專為牆面打底、細微修補設計之產品，適合表面處理，具有高滑度、高附著度的特性。精細的顆粒提供牆面毛細孔完整的填補，高分子樹脂成分更能強化漆面的附著度，有效降低漆面龜裂及脫落的可能性。

## 適用範圍

水泥牆面批土、木材製品、打底、裂縫、小孔之修補  
矽酸鈣板、石膏板、三夾板、各式防火板等打底及修補

## 產品特性

快乾、易磨、不費力

## 包裝規格

20Kg ± 5%

## 主要成份

聚醋酸乙烯樹脂、碳酸鈣、水

## 顏色

白色



包裝示意圖

## 使用方法

1. 確認待施工之區域為完全乾燥並清除上面灰塵。若施工之區域為油性漆料塗佈過的牆面，請先用砂紙磨過後再行施工。
2. 預拌型批土開蓋後稍做攪拌即可使用。若表面稍微硬化，可添加少許水，攪拌後即可使用。
3. 使用刮刀或鋒面平整之工具將批土均勻塗佈於牆面上；待批土完全乾燥後，視需要重複步驟修飾。
4. 如做接縫/補洞處理，可酌量加入石膏粉攪拌後再使用，以強化補土乾燥後之強度，提高修補效率。

